

Описание на проточные нефелометры. Серия AquaScat 2 P

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru www.sigrist.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93

AquaScat 2 P

On-line Turbidimeter (ISO 7027) for pressurized measurement



- Dual beam measurement in optimized cell
- Quick adjustment with secondary standard
- Lowest stray light levels
- Extremely low maintenance
- Convenient operation via touch screen
- Graphical display of trends and/or values
- Visualization of measured values over the past month

The AquaScat measures turbidity of potable water according to IEC 27027 and is specially designed for installations with highly gaseous water under pressure. Calibration check is performed with a calibration unit with a glass reference that is mounted when performing the check.

Measuring principle	90° Scattered light according to ISO 7027/EN27027
Nominal range	0 .. 100 FNU
Scale ranges	8, freely programmable
Resolution	0.001 FNU
Protection class	IP 65
Sample flow rate	0.2 .. 2 l/min
Sample temperature	0 °C .. +40 °C
Outputs	2x 0/4 .. 20 mA, galv. isolated 2x Relays 250 VAC, 4A
Sample pressure	max. 10 bar @20 °C
Inputs	1 x for flow meter (optional) 2 x 0/4 .. 20 mA
Ambient temperature	-10 .. +50 °C
Humidity	0 .. 100% rel. H.

Supply voltage	18 - 30 VDC optional 100 .. 240VAC, 47 .. 63Hz
Dimensions	207 x 314 x 282 mm (W x H x D)
Display	1/4 VGA, 3.5"
Operation	Touchscreen
Sample inlet/outlet	Hoses of inner \varnothing 16/16mm or GF-System G ^{3/4} " Material POM/PVC
Light source	LED 880 nm

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru www.sigrist.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93