

Описание на сигнализации паров нефтепродуктов. Серия VisGuard

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru www.sigrist.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93

VisGuard OMD

Oil Mist Detector



- Continuous monitoring of oil mist concentration using scattered light principle
- Fully complying with the latest IMO code of practice for atmospheric oil mist detectors
- Easy to service, high sensitivity, stability and accuracy
- Easy to install, flexible system configuration
- Easy calibration check with checking rod
- A special sample flow concept entirely eliminates the danger of flow cell contamination
- Operation via local control unit or central multi-channel control unit
- Up to 40 measuring points possible
- Dual-beam method
- Option: Installation in stainless steel cabinet 1.4301 IP 55 with 2 doors and 1 window

The VisGuard measures the scattered light intensity of a sample drawn into the instrument. Filtered purge air is fed through the flow cell, thus enveloping the sample in a protective shroud of clean air. This effectively keeps the optics clean. Oil dust in the sample can be detected early to help preventing from further incidents.

Nominal range	0 .. 100 PLA (Polystyrol-Latex-Aerosols)
Sampletaking	Extractive
Scale ranges	0..0.1 / 0..0.3 / 0..1 / 0..3 / 0..10 / 0..30 / 0..100 PLA
Protection	IP65
Sample temperature	-20 .. +50 °C
Sample pressure	max. $\pm 3'000$ Pa (± 30 mbar)
Interfaces	RS232, Modbus, Profibus DP

	0/4 .. 20 mA
	relay contacts
	Control unit
Ambient environment	Temperature range -20 .. +50°C
	0 .. 100% r.h.
Maximum service altitude	3,000 m above sea level
Power supply	85 .. 264 V / 47 .. 440 Hz
Number of sampling points	1 .. 40

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru www.sigrisnt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93