

Описание на проточные флуориметры. Серия OilGuard Ex M

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru www.sigrisnt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93

OilGuard Ex M

Oil Trace Monitor for oil discharge monitoring



- Ex protection class II 2G Ex px IIC T4 (ex zone 1)
- Complies with IMO resolution MEPC.107(49)
- Non-contact flow cell avoids window soiling
- Low influence of suspended solids due to fluorescence principle
- Easy adjustment with secondary standard
- Alarm contact 15 ppm

The OilGuard works on the fluorescence principle. The design uses a free-fall measuring system that eliminates contact between the sample and the flow cell. Adoptions to various types of oil are carried out by means of calibration curves, a control glass makes it easy to check or recalibrate the instrument. A pressurized-enclosure version is offered for areas requiring explosion protection and the version Ex M complies with the IMO standard MEPC.107(49).

Measuring principle	Fluorescence measurement
Resolution	±0.5 ppm
Reaction time	max. 2 s (step response → limit switch)
Enclosure	Stainless steel (DIN 1.4301 / AISI?? 304)
Protection class	Ex II 2G Ex px IIC T4 (zone 1)
Protection	IP65
Flow cell material	PVDF
Sample flow rate	5 .. 7 l/min
Calibration	according to IMO resolution MEPC.107(49)
Supply voltage	230 V; 50/60 Hz (with matching transformer: 100, 115, 130 V)
Power input	150 VA
Dimensions	680 x 536 x 312 mm
Weight	about 37 kg
Sample temperature	max. 95 °C
Sample pressure	Pressureless
Interfaces	Profibus DP (optional)
Purge air	6 l/min
Ambient environment	-20 .. + 40 °C (optional max. +50 °C)
Maximum service altitude	3,000 m above sea level
Analog outputs	0/4..20 mA (max. 600Ω/max. 24V)
Warm-up time	min. 2 h

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ssg@nt-rt.ru www.sigrist.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93